

EINLEITUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig, bevor sie die Nabe einsetzen. Für die neuste Version dieser Anleitung oder bei Fragen besuchen Sie www.last-bikes.com, oder kontaktieren Sie ihren Fachhändler.

ACHTUNG - Bei Nichtbefolgung dieser Hinweise wird die Funktion der Nabe eingeschränkt und es kann zu Verletzungen mit schwerwiegenden Folgen kommen und zum Verlust der Produktgarantie führen.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Last Naben sind nur zur Verwendung an Fahrrädern zugelassen, sie sind nicht geeignet für Tandems.

WICHTIG

- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die Vorderradnabe auf Spiel. In diesem Fall muss die Störung vor dem Einsatz behoben werden. Sollten Sie nicht in der Lage sein den Fehler zu beheben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Im Neuzustand hat die Nabe einen erhöhten Rollwiderstand, da das Fett noch nicht verteilt und die Dichtungen noch nicht eingefahren sind.
- **ACHTUNG** - Radiales Einspeichen unserer Naben ist nicht empfehlenswert, da es zu unzulässigen Deformationen am Nabenflansch und Bruch des Nabenflansches führen kann. In diesem Fall erlischt die Gewährleistung.
- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu funktionsstörungen an der Nabe mit schwerwiegenden Folgen und dem Verlust der Garantie führen.
- Benutzen Sie keine Hochdruckreiniger für die Nabe.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung der vorgeschriebenen Spezialwerkzeuge durchgeführt werden. Für Wartungs- und Reparaturarbeiten finden Sie eine technische Anleitung unter www.last-bikes.com.

WARTUNG DER NABE

Die Wartung der Nabe muss mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Bei Einsatz unter extremen Bedingungen (starker regen, Matsch, Transport im Regen) sollte sie häufiger überprüft und gegebenenfalls gewartet werden. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer ihrer Naben. Benutzen sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel

LAUFRADBAU INFORMATIONEN

Lochkreisdurchmesser	47,0 mm
Speichenlochdurchmesser	2,5 mm
Flanschabstand zur Mittelachse	35,2 mm
symmetrisch (links = rechts)	

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Bitte sehen Sie unsere Gewährleistungsbedingungen unter www.last-bikes.com ein.